

Sellador de silicona 18V Litio-ion DCG180Z

Sellador de silicona DCG180Z 18V Litio-ion. Sin batería ni cargador.



Código EAN

0088381658645



INFORMACIÓN TÉCNICA

Tensión de la batería	18 V
Peso según EPTA	2.3 Kg
Tipo de batería	LXT
Fuerza máx. de empuje	5.000 N
Capacidad del cartucho	300 ml
Velocidad de alimentación	0 - 28 mm/seg
Tiempo de trabajo continuo	480 cartuchos de 300 ml hrs
Dimensiones. LxAnxAI	402 x 109 x 282 mm
Velocidad variable (dial)	✓
Emisión de vibración	2,50 m/seg ²
Incertidumbre (K) de vibración	1,50 m/seg ²
Presión sonora	70,00 dB(A)
Potencia sonora	80,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora	3,00 dB(A)

BENEFICIOS DEL USUARIO

- Con sistema antigoteo. El motor retrocede unos milímetros al soltar el gatillo, evitando así que el cartucho de silicona siga recibiendo presión.
- Nuevo sellador de silicona a batería de Litio-ion de 18V. Muy cómodo de trabajar, evitando el cansancio del operario en trabajos continuos.
- Diseño muy compacto y ligero. Con empuñadura de elastómero para un cómodo agarre de la herramienta.
- Velocidad variable en gatillo y mediante dial. Facilita el inicio de la aplicación de silicona en los lugares más delicados.
- Luz indicadora de sobrecargas. Evita la rotura del cartucho sellador indicándolo de la siguiente manera:
- Luz parpadea – La máquina está cerca de sobrecargarse.
- Luz fija – La máquina está sobrecargada. El circuito de



PRODUCTOS RELACIONADOS

EQUIPO BÁSICO

Accesorio para tubo 300ml. Sin baterías ni cargador.

196351-8

Set de sujeción 300ml



ACCESORIOS

191P89-6

Set de sujeción 400 ml para sellador



195584-2

Cargador rápido 18V LXT DC18RC



196352-6

Set de sujeción 600ml



454223-6

Junta de boquilla A para DCG180



Soporte

Manual de usuarios:



Imagen de recambio:



Etiqueta:



Folleto:

