

Sierra circular 355 mm

5143R

5143R

Máxima capacidad de corte para los trabajos más exigentes.



SUPER JOINT SYSTEM
SJS

Código EAN

0088381018241

INFORMACIÓN TÉCNICA

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Potencia | 2.200 W |
| R.p.m | 2.700 Rpm |
| Diámetro interior de disco | 30,0 mm |
| Diámetro exterior del disco | 355,0 mm |
| Capacidad máx. 90 (rectángulo) | 130,0 mm |
| Capacidad de corte 45 | 95,0 mm |
| Peso según EPTA | 14,0 Kg |
| Longitud del cable | 5,0 m |
| Dimensiones. LxAnxAI | 607 x 323 x 416 mm |
| Arranque suave | ✓ |
| Bloqueo del eje | ✓ |
| Sistema SJS | ✓ |
| Freno eléctrico | ✓ |
| Conectable a un aspirador | ✓ |
| Emisión de vibración | 2,50 m/seg ² |
| Incertidumbre (K) de vibración | 1,50 m/seg ² |
| Presión sonora | 88,00 dB(A) |

BENEFICIOS DEL USUARIO

- Ajuste de la profundidad de corte mediante el principio de tijera.
- Amortiguadores de torsión que reducen el ruido de la máquina bajo carga y evitan vibraciones de giro.
- Ajuste continuo de ángulo, de 0° a 60° a través de un dispositivo de doble giro.
- Ajuste exacto a 0°, mediante tornillos de reglaje.
- Marcado de las líneas de corte en 3 diferentes posiciones.
- Botón de bloqueo para un cambio fácil de la hoja.



PRODUCTOS RELACIONADOS

EQUIPO BÁSICO

152498-8

Guía paralela tipo 2



415816-4

Boquilla de aspiración para 5143R



B-08274

Disco HM 355/30/24D



ACCESORIOS

B-09737

Disco HM 350/30/100D Aluminio



B-33607

Disco HM 355/30/80D Panel



Soporte

Manual de usuarios:



Etiqueta:

