

Fresadora 6/8/12mm 2.100W con freno RP2303FCXJ

Con sistema anti-restart. Incluye Makpac.




Imagen 360°

Código EAN

0088381754453

INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso según EPTA	6,1 Kg
Potencia	2.100 W
Dimensiones. LxAnxAI	155 x 290 x 312 mm
Longitud del cable	4,0 m
Electrónica constante	✓
Velocidad variable (dial)	✓
Bloqueo del eje	✓
R.p.m	9.000 - 22.000 Rpm
Emisión de vibración	4,20 m/seg ²
Incertidumbre (K) de vibración	1,50 m/seg ²
Presión sonora	88,00 dB(A)
Potencia sonora	99,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora	3,00 dB(A)
Iluminación integrada	✓
Conectable a un aspirador	✓
Máx. profundidad de fresado	70 mm
Diámetro de pinza	12 / 8 / 6 mm

BENEFICIOS DEL USUARIO

- Potente motor de 2.300W.
- Alta aspiración de polvo y con posibilidad de conectarle un aspirador externo.
- Muy ergonómica, con elastómero para un mayor control y confort, minimizando la fatiga del operario
- Alta precisión de corte, ajustable en pasos de 0.1mm
- Mayor tamaño del rodamiento de bolas, sistema de laberinto para la protección de los rodamientos
- Fresadora de inmersión con velocidad variable de 12mm.
- Combina potencia y precisión para las aplicaciones de fresado más exigentes.
- Control de velocidad constante.



PRODUCTOS RELACIONADOS

EQUIPO BÁSICO

Maletín makpac4, casquillo reductor 6mm, 8mm, llave fija 24mm, guía paralela.

122700-3

Tope ajustable



342428-9

Guía paralela



763801-4

Casquillo reductor 6mm



763804-8

Casquillo reductor 8mm



821552-6

Maletín Makpac tipo 4



Soporte

Manual de usuarios:



Imagen de recambio:



Etiqueta:

