

## INFORMACIÓN TÉCNICA

# Fresadora de superficie 12mm

# **RP1800X**

RP1800X

Gran capacidad de trabajo con la máxima precisión.





## Código EAN

0088381099295

### INFORMACIÓN TÉCNICA

Potencia 1.850 W 22.000 Rpm R.p.m Diámetro de pinza Máx. profundidad de fresado 70 mm Peso según EPTA 6,0 Kg Longitud del cable 4,0 m Dimensiones, LxAnxAl

Conectable a un aspirador Bloqueo del eje Emisión de vibración Incertidumbre (K) de vibración Presión sonora Potencia sonora Incertidumbre (K) sonora

12/8/6 mm 155 x 294 x 312 mm 4,00 m/seg<sup>2</sup> 1,50 m/seg<sup>2</sup> 86,00 dB(A) 97,00 dB(A)

3,00 dB(A)

#### **BENEFICIOS DEL USUARIO**

- Más precisión para trabajar con dos manos.
- Alta aspiracion de polvo y con posibilidad de conectarle a un aspirdor externo.
- Muy ergonomica, con elastomero, para un mayor control y confort, minimizando la fatiga del operario
- Alta precision de corte, ajustable en pasos de 0.1mm
- Mayor tamaño del rodamiento de bolas, sistema de laberinto para la proteccion de los rodamientos

Página del producto - www.makita.es











RP1800X - Fresadora de superficie 12mm





## **PRODUCTOS RELACIONADOS**

### **EQUIPO BÁSICO**

194934-8

Adaptador de aspiración

195136-9

Guía paralela con regulación

763628-2

Casquillo cónico 12mm

763629-0

Tuerca de apriete

763801-4

Casquillo reductor 6mm

763804-8

Casquillo reductor 8mm

781030-7

Llave fija 24

#### D-53540

Estuche de fresas un filo 6pcs



E-05664

Funda para guía de carril de 1,4m



**Soporte** 



Manual de usuarios:



**Etiqueta:** 







#### **ACCESORIOS**

122700-3

Tope ajustable

123022-4

Guía de recorte tipo 2

194368-5

Guía de carril 1.4m

194385-5

Mordazas para guía de carril

194579-2

Adaptador para guía de carril

266491-7

Tornillo de ajuste de profundidad

763622-4

Casquillo cónico 1/2"

763803-0

Casquillo reductor 12-1/4""

D-53534

Estuche de fresas un filo 4pcs




















18/02/2022