

# SINTOBOIS MASILLA PARA MADERA DURA SIN ESTIRENO

**SINTO®**

color	Envase	Referencia
Roble	Bote 550 gr	33501
	Bote 1,040 kg	23502
	Bote 20,80kg	20504
	Cartucho 5,20kg	720507
Roble medio	Bote 550 gr	33511
	Bote 1,040 kg	23512
	Bote 20,80kg	20514
Abeto	Boîte 550 gr	33581
	Boîte 1,040 kg	23582
Negro	Cartucho 5,20kg	720537
Caramelo	Cartucho 5,20kg	720557



## DESTINACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

- Masilla de dos componentes sin estireno rígido para reparar, restaurar, sellado, pegado de madera y todos sus derivados.
- Alta resistencia mecánica de los ángulos de reconstrucción, bordes afilados, patas de sillas o mesas, bisagras ....
- Gran facilidad de aplicación.
- Alta resistencia mecánica.
- Excelente adherencia a la madera.
- Aplicable en interiores y exteriores.
- Excelente llenado.
- Encofrado posible reconstruir un defecto significativo y sin merma.
- De secado rápido.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Pastoso
Colores standard Colores especiales	Roble-Roble medio-Abeto
Tipo de resina	Poliéster
Endurecedor	Peróxido de dibenzoilo
Densidad	1,04
Punto inflamación	31°C
Tiempo de trabajo	4 minutos a 20°C por 4% de endurecedor
Lijado y Recubrimiento	20 a 25 minutos a 20°C por 4% de endurecedor Grano P80 a seco
Temperatura de aplicación	10 a 30°C
Conservación	12 meses en envase original bien cerrado en un lugar fresco (< 25 °C), lejos del calor y la exposición solar.

### PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- Lijar y desempolvar el soporte.
- Para reconstruir una parte gran parte añadir puntos para consolidar reparación. Hacer un encofrado cuando sea necesario, por ejemplo, con madera cubierta cera o cinta.

### APLICACIÓN

- Mezclar 100 g de masilla con 4 g de endurecedor (aproximadamente una cucharada de un grano de café). Si la mezcla se hace con el cartucho de 5lt , la dosificación es automática
- Si desea un color personalizado, mezclar los diferentes tonos de antes  
La marca Sintobois masilla entre las mismas o color con los tintes en polvo o colorantes pintura universal (base orgánica).

### ACABADO

- Después de lijado en seco, produce pocos reciben todos los tipos de acabado: cera, barniz, tintes y pinturas.
- Después de 24 horas, el producto puede ser cepillada, perforado, trabajando con todas las herramientas para trabajar la madera herramientas tradicionales o a máquina.

### ACCESORIOS DE LIMPIEZA

- Con disolventes de limpieza tales como acetona, alcohol

SINTO SAS  
Parc d'activités de Napollon  
15 rue du Plantier  
13676 Aubagne Cedex (France)  
Tél : 04.42.18.59.59 Fax : 04.42.18.59.60  
www.sinto.fr-www.sintoshop.fr

**SINTO®**

Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont basés sur les résultats obtenus à partir d'une longue expérience et de nombreux tests de laboratoire. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de perte ou de dommage provenant de la mauvaise utilisation de notre produit.