

Lijadora orbital 112 x 102mm

BO4556K

BO4556K

Pequeña y manejable.



360° Imagen 360°

Código EAN

0088381082044

INFORMACIÓN TÉCNICA

Potencia	200 W
R.p.m	14.000 Rpm
Vibraciones por min.	28.000 Vpm
Diámetro de la órbita	1,5 mm
Dimensiones de la base	112 x 102 mm
Dimensiones del abrasivo	114 x 140 mm
Peso según EPTA	1,1 Kg
Longitud del cable	2,0 m
Dimensiones. LxAnxAI	131 x 112 x 141 mm
Conectable a un aspirador	✓
Pinzas de sujeción	✓
Emisión de vibración	3,00 m/seg ²
Incertidumbre (K) de vibración	1,50 m/seg ²
Presión sonora	82,00 dB(A)
Potencia sonora	93,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora	3,00 dB(A)

BENEFICIOS DEL USUARIO

- Lijadora orbital de acabado, pequeña, manejable y ligera.
- Baja vibración y ruido ideal para trabajos en superficies de difícil acceso gracias a su base con forma cuadrada.
- Ideal para trabajar con una sola mano.
- Alta aspiración de polvo y con posibilidad de conectarle un aspirador.
- Muy ergonómica, con elastómero para un mayor control y confort, minimizando la fatiga del operario.



PRODUCTOS RELACIONADOS

EQUIPO BÁSICO

Lijas.

135246-0

Cajón recoge polvo completo con



450066-4

Placa perforadora plástico para



824806-0

Maletín pvc



ACCESORIOS

135222-4

Bolsa de tela + adaptador



194746-9

Bolsa de papel pequeña 5pcs



P-32904

Lija sin perforar G60 10pcs



P-32910

Lija sin perforar G100 10pcs



P-32926

Lija sin perforar G120 10pcs



P-32932

Lija sin perforar G150 10pcs



P-36398

Lija sin perforar G40 10pcs



P-36407

Lija sin perforar G80 10pcs



Soporte

Manual de usuarios:



Etiqueta:

