

Martillo ligero LXT®

DHR242RTJ

18V • SDS-PLUS • 24 mm • 2,0 J

Martillo ligero profesional de tres modos

Martillo ligero para brocas SDS-PLUS con mango antivibratorio. Adecuado para el taladrado de impacto y sin tensión, además del astillado. Rango de velocidad de 0 - 950 min⁻¹. Energía de impacto de 2,0 J y capacidad de perforación máxima de 24 mm en hormigón. Dos baterías de 5,0Ah y un cargador de rapiTC en un maletín Makpac.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	18 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocidad sin carga	0 - 950 min ⁻¹
Impactos por minuto (IPM)	0 - 4700 min ⁻¹
Máx. Diámetro de perforación en madera	27 mm
Max. Diámetro de perforación en hormigón	24 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	13 mm
Diámetro óptimo de perforación en hormigón	6 - 12 mm
Energía de impacto	2,0 J
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	101 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	90 dB(A)

BENEFICIOS DE USUARIO

- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

Código EAN 0088381677059

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

324219-0

Tope de profundidad



821552-6

Maletín Makpac (4)



837649-1

MakPac (4) interior



Accesorios opcionales

195173-3

Tapa de polvo



199557-7

Filtro Hepa de repuesto



821552-6

Maletín Makpac (4)



837649-1

MakPac (4) interior



D-16368

Set de demolición para SDS-PLUS, 5



OTROS

Despiece

