

# Amoladora angular

## M9502RB

570 W • 115 mm • 11 000 min<sup>-1</sup>

Amoladora angular compacta para cortar y rectificar con función antiretroceso.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Potencia de entrada absorbida               | 570 W                   |
| Velocidad sin carga                         | 11000 min <sup>-1</sup> |
| Rosca del eje                               | M14                     |
| Tamaño del orificio (diámetro del orificio) | 22,23 mm                |
| Diámetro del disco abrasivo                 | 115 mm                  |
| Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR)      | ✓                       |
| Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> ) | 94 dB(A)                |
| Nivel de presión sonora (L <sub>PA</sub> )  | 83 dB(A)                |
| Incertidumbre del ruido (Factor K)          | 3 dB(A)                 |
| Nivel de vibración (3 ejes)                 | 6,5 m/s <sup>2</sup>    |
| Incertidumbre de vibración (Factor K)       | 1,5 m/s <sup>2</sup>    |
| Peso neto del producto                      | 2,0 kg                  |
| Peso sin cable (EPTA)                       | 2,1 kg                  |
| Dimensiones de producto (L x W x H)         | 281 x 130 x 110 mm      |

### BENEFICIOS DE USUARIO

- Ergonómico y fácil de usar
- Alto rendimiento y durabilidad a menor coste
- La función anti-restart minimiza los arranques accidentales
- Función de arranque suave para arranques sin problemas
- Engranajes cónicos en espiral para unas rotaciones más suaves, un ruido de engranaje más silencioso y una transferencia de energía más eficaz.
- La empuñadura lateral puede colocarse a ambos lados para mayor comodidad del operario
- Función de bloqueo para un funcionamiento continuo
- La cubierta de la rueda protege al operario de la dispersión accidental de la rueda rota o de la pieza de trabajo con un movimiento mínimo de la cubierta de la rueda
- Bloqueo del eje para facilitar el cambio de ruedas
- Escobillas accesibles desde el exterior para facilitar el mantenimiento

Código EAN 0088381732192

Link a página de producto - [www.makita.es](http://www.makita.es)



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ■ ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

153489-2

Empuñadura completa 125 mm



782423-1

Llave de pivotes 35



## ■ Accesorios opcionales

153489-2

Empuñadura completa 125 mm



782423-1

Llave de pivotes 35

