

# Llave de impacto XGT®

# **TW004GZ**

40Vmax • 1/2" • 350 Nm • 0 − 3.200 min<sup>-1</sup>

Llave de impacto con motor BL sin escobillas, extracompacta y eficiente con cuatro ajustes de potencia

Llave de impacto potente y extracompacta de 144 mm de longitud y 1/2". Su reducido tamaño y peso hacen que esta herramienta sea fácil de usar, a la vez que ofrece un par de apriete máximo de 350 Nm. Cuatro ajustes de potencia. 2 LEDs con funciones de pre-brillo y post-brillo. Sólo herramienta, batería y cargador no incluidos.





# **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Tensión XGT 40 V Tensión nominal de la batería Potencia máxima de salida 520 W Velocidad sin carga 0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min<sup>-1</sup> 100 / 160 / 210 / Máx. par de aprieta atornillador 350 Nm impacto Par de desapriete 630 Nm Capacidad de apriete Tornillo estándar M10 - M20 Impactos por minuto (IPM) 0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min<sup>-1</sup> Inserción cuadradillo 1/2 " Nivel de potencia sonora (L<sub>WA</sub>) 110 dB(A)

## BENEFICIOS DE USUARIO

- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- Selección electrónica de potencia de impacto en 4 etapas para mayor versatilidad
- 3 modos de tiempo de reacción para la parada automática disponibles tanto en modo de rotación hacia delante como hacia atrás
- Rotación inversa Modo de parada automática se detiene después de que el perno / tuerca aflojado lo suficiente
- Luces LED dobles con funciones de preiluminación y posiluminación para una mejor iluminación y un trabajo más preciso
- La tecnología de protección extrema XPT (Extreme Protection Technology) ha sido diseñada para mejorar la resistencia al polvo y al agua en condiciones de trabajo difíciles
- Mango de diseño ergonómico con empuñadura blanda de goma
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la



Link a página de producto - www.makita.es



102 dB(A)

3 dB(A)

16,5 m/s<sup>2</sup>



Nivel de presión sonora (L<sub>DA</sub>)

Incertidumbre del ruido (Factor K)

Nivel de vibración (3 ejes), Perno de

# **PRODUCTOS RELACIONADOS**

# ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

#### 346317-0

Gancho para cinturón



### Accesorios opcionales

#### 134874-8

Barra de extensión de 1/2", 100 mm

#### 346317-0

Gancho para cinturón

#### 835R29-3

Plástico interior (2)

#### D-41517

Set llaves de vaso 1/2", 9 pcs



134877-2

Junta universal 84 mm







Adaptador cambio de inserción, 51



E-12354

Set llaves de vaso, 3 pcs





**Despiece** 

