

# Miniamoladora angular XGT®

## GA050GZ

40Vmax • 125 mm

Eficaz herramienta sin escobillas para cortar y amolar

Amoladora angular compacta sin escobillas para uso profesional exigente con 125 mm de diámetro de disco. La máquina cuenta con función anti-restart, freno eléctrico y tecnología de detección del efecto rebote AFT.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión XGT	✓
Tensión nominal de la batería	40 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Potencia máxima de salida	2300 W
Velocidad sin carga	11000 min <sup>-1</sup>
Rosca del eje	M14
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	22,23 mm
Diámetro del disco abrasivo	125 mm
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR)	✓
Freno eléctrico	✓
Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> )	93 dB(A)
Nivel de presión sonora (L <sub>pA</sub> )	85 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	8,9 m/s <sup>2</sup>

### BENEFICIOS DE USUARIO

- La función anti-restart minimiza los arranques accidentales
- Freno eléctrico para aumentar la productividad y la seguridad del operador
- Mango de diseño ergonómico con empuñadura suave que proporciona mayor comodidad en el trabajo
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.
- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración

Código EAN 0088381782289

Link a página de producto - [www.makita.es](http://www.makita.es)



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

162258-0

Empuñadura auxiliar



199710-5

Protector de disco 125 mm



224485-8

Tuerca de seguridad 14 - 45 mm



782423-1

Llave de pivotes 35



## OTROS

Despiece

