

Martillo ligero 800W 26 mm

HR2630T

Nuevo selector. Portabrocas automático.



Código EAN

0088381687393

INFORMACIÓN TÉCNICA

Potencia	800 W
R.p.m	0 - 1.200 Rpm
Golpes por minuto	0 - 4.600 gpm
Capacidad portabrocas	1.5 - 13.0 mm
Capacidad máx. en hormigón	4 - 26 mm
Capacidad de perforación ideal (de hormigón)	4 - 16 mm
Capacidad máx. en madera	32 mm
Capacidad máx en metal	13 mm
Capacidad máx. broca de corona	35 - 68 mm
Capacidad máx. corona de diamante	32 - 80 mm
Inserción SDS-PLUS	✓
Velocidad variable (interruptor)	✓
Cambio a portabrocas	✓
Posiciones prefijadas de cincelado	40 posiciones
Embrague de seguridad	✓
Julios según EPTA	2,40 J
Peso según EPTA	2.9 Kg

BENEFICIOS DEL USUARIO

- Cambiamos el selector de modo para conseguir una mejor rendimiento de la máquina.
- 3 modos de trabajo: rotación, rotación + percusión y percusión.
- Sistema de cambio de giro que permite cambiar la posición de las escobillas respecto del inducido, consiguiendo así más potencia y alargando la vida útil de las mismas 3 veces más de lo habitual.
- Limitador de par: cuando la punta de la broca se bloquea accidentalmente, el limitador de par opera parando la rotación de la broca (Embrague de seguridad).
- Mínima oscilación de la broca, con más guía, la broca se introduce en la herramienta hasta 44,5 mm.



PRODUCTOS RELACIONADOS

EQUIPO BÁSICO

Empuñadura, tope de profundidad, portabrocas automático, colector de polvo y maletín PVC.

194079-2

Portabrocas martillo ligero



194080-7

Portaherramientas martillo ligero



195179-1

Colector de polvo



ACCESORIOS

198993-4

Grasa para broca 100g



B-49046

Estuche de de brocas SDS-PLUS



B-59075

Estuche 3 brocas Nemesis II SDS-



Soporte

Manual de usuarios:



Etiqueta:

