

Taladro percutor 680 W 13 mm

HP1641K

HP1641K

Ligero y manejable para trabajos en mampostería con portabrocas automático.



Código EAN

0088381096645

INFORMACIÓN TÉCNICA

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Potencia | 680 W |
| R.p.m | 0 - 2.800 Rpm |
| G.p.m | 0 - 44.800 gpm |
| Capacidad portabrocas | 1.5 - 13.0 mm |
| Capacidad máx. en mampostería | 16 mm |
| Capacidad máx en metal | 13 mm |
| Capacidad máx. en madera | 30 mm |
| Velocidad variable (interruptor) | ✓ |
| Euro-cuello | ✓ |
| Portabrocas automático | ✓ |
| Longitud del cable | 2.0 m |
| Peso según EPTA | 2.0 Kg |
| Dimensiones. LxAxAI | 303 x 72 x 222 mm |
| Emisión de vibración | 19.00 m/seg ² |
| Incertidumbre (K) de vibración | 2.00 m/seg ² |
| Presión sonora | 92.00 dB(A) |
| Potencia sonora | 103.00 dB(A) |
| Incertidumbre (K) sonora | 3.00 dB(A) |

BENEFICIOS DEL USUARIO

- Sistema de cambio de giro que permite cambiar la posición de las escobillas respecto del inducido, consiguiendo así más potencia y alargando la vida útil de las mismas 3 veces más de lo habitual.
- Gran selector, fácil cambio de modo de trabajo (rotación más percusión y sólo rotación).
- Empuñadura antideslizante para mayor control de la herramienta. Botón de bloqueo en el gatillo para mayor comodidad del operario. Gatillo para accionarlo con dos dedos.
- Mayor proporción de goma, para un agarre más seguro.
- Botón de bloqueo, para facilitar el trabajo continuo.
- Diseño en línea con la broca, para una eficiente transmisión de la presión.



PRODUCTOS RELACIONADOS

EQUIPO BÁSICO

135302-6

Empuñadura completa



415486-9

Tope de profundidad



824811-7

Maletín pvc



P-15718

Portabrocas automático



Soporte

Manual de usuarios:



Etiqueta:

