

**SBE 780-2 (600781500) Taladradora de percusión
metaBOX 145 L**

Nº de pedido 600781500
EAN 4007430313454



Ilustración representativa



- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad
- Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad
- Portaescobillas girable para una máxima potencia incluso con rotación a la izquierda, p.ej., para desatornillar tornillos forzados
- Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo para una larga vida útil
- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la herramienta de inserción, para un trabajo seguro
- Giro a la derecha e izquierda
- Husillo con hexágono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas
- Pasacables redondo, para proteger el cable y para una máxima libertad de movimientos durante el trabajo
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

Valores técnicos

Valores característicos

| | |
|---|--------------------------------|
| Potencia nominal absorbida | 780 W |
| Potencia suministrada | 470 W |
| Par de giro máx. | 32 / 13 Nm |
| Ø de perforación en mampostería | 20 mm |
| Ø de perforación en hormigón | 18 mm |
| Ø de perforación en acero | 13 / 8 mm |
| Ø de perforación en madera blanda | 40 / 25 mm |
| Revoluciones marcha en vacío | 0 - 1100 / 0 - 3100 /min |
| Revoluciones bajo carga nominal | 680 / 1900 /min |
| Número máx. de golpes | 58900 /min |
| Marchas | 2 |
| Capacidad del portabrocas | 1.5 - 13 mm |
| Diámetro del cuello de sujeción | 43 mm |
| Husillo portabrocas con hexágono interior | 6.35 mm |
| Rosca del husillo portabrocas | 1/2 " - 20 UNF |
| Tipo de sujeción del portabrocas | Portabrocas de sujeción rápida |
| Peso sin cable | 2.6 kg |
| Longitud del cable | 4 m |

Vibración

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Perforar metal | 4.2 m/s ² |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s ² |
| Taladrado de percusión hormigón | 17 m/s ² |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s ² |

Emisión de ruido

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Nivel de intensidad acústica | 103 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LWA) | 114 dB(A) |
| Inseguridad de medición K | 3 dB(A) |

Suministro estándar

Portabroc.sujeción rápida Futuro Plus
Empuñadura adicional revestida de goma
Tope de profundidad
metaBOX 145 L