

KS 216 M Lasercut (619216000) Ingletadora Cartón

Nº de pedido 619216000
EAN 4007430256539



Ilustración representativa



- Peso ligero compacto, incluso adecuada para el transporte con una mano
- Diseño robusto de fundición a presión de aluminio para las máximas exigencias
- Transporte fácil gracias a asas de transporte ergonómicas y seguro para el cabezal de sierra
- Aspiración efectiva de virutas mediante el embudo colector de virutas
- Ajuste rápido y preciso de ángulos habituales mediante puntos de encastre
- Láser para una indicación exacta de la línea de corte (alimentado por red, no necesita batería)
- Ensanches de mesa de extensión continua, desmontables para colocar paneles largos, listones, etc.
- Luz de trabajo LED clara para iluminar el lugar de corte (alimentada por red, no necesita batería)
- Topes altos, desplazables lateralmente para cortar con seguridad
- Dispositivo de fijación segura de la pieza desde arriba o desde delante
- Cabezal inclinable a la izquierda, con área angular adicional para cortes destalonados
- Todas las escalas y elementos de mando visibles y controlables intuitivamente en cualquier posición de trabajo
- Cambio fácil de la hoja de sierra gracias al bloqueo del husillo; no es necesario desmontar la cubierta protectora pendular

Valores técnicos

Valores característicos

| | |
|--|--------------------|
| Dimensiones | 475 x 465 x 285 mm |
| Superficie de apoyo | 155 x 725 mm |
| Ancho máx. de corte 90°/45° | 120 / 80 mm |
| Profundidad máx. de corte 90°/45° | 60 / 45 mm |
| Capacidad de corte 90°/90° | 120 x 60 mm |
| Capacidad de corte 45°/45° | 80 x 45 mm |
| Regulación plato giratorio izquierda/derecha | 47 / 47 ° |
| Inclinación hoja de sierra izquierda/derecha | 47 / 2 ° |
| Hoja de sierra | 216 x 30 mm |
| Potencia nominal absorbida S1 100% | 1100 W |
| Potencia nominal absorbida S6 20% | 1350 W |
| Revoluciones marcha en vacío | 5000 /min |
| Revoluciones bajo carga nominal | 3450 /min |
| Velocidad de corte | 57 m/s |
| Peso | 9.4 kg |
| Longitud del cable | 2 m |

Emisión de ruido

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Nivel de intensidad acústica | 93 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LWA) | 100 dB(A) |
| Inseguridad de medición K | 3 dB(A) |

Suministro estándar

- Hoja de sierra de metal duro (40 dientes)
- 2 ensanches de mesa integrados
- Tope de corte a medida
- Pinza para material
- Herramienta para cambiar la hoja de sierra
- Saco colector de virutas