



(HV) Regulación de altura +/-2,5 mm
(SV) Regulación lateral +/-2 mm
(TV) Regulación de profundidad +/-2 mm



Todas las regulaciones se pueden realizar de forma independiente.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS



BASE EN CRUZ ECO, FIJACIÓN DE 3 PUNTOS

Para atornillar	37/32	Altura	Art. N.º
<ul style="list-style-type: none"> Acero, niquelado Fijación con tornillos para madera de Ø 3,5 x 15 mm Regulación de altura (HV) mediante un orificio oblongo 		-2	F058139720
		0	F058139721
		2	F058139722
		3	F058139723

BASE EN CRUZ ECO, FIJACIÓN DE 3 PUNTOS

Con tornillos euro de cabeza alomada premontados (13,5 mm)	37/32	Altura	Art. N.º
<ul style="list-style-type: none"> Acero, niquelado Fijación con tornillos euro de cabeza alomada premontados de Ø 6,3 x 13,5 mm Regulación de altura (HV) mediante un orificio oblongo 		-2	F058139735
		0	F058139736
		2	F058139737
		3	F058139738

BASE EN CRUZ ECO, FIJACIÓN DE 3 PUNTOS, APTA PARA TOPE GEMELO

Con tornillos euro de cabeza alomada premontados (10,5 mm)	37/32	Altura	Art. N.º
<ul style="list-style-type: none"> Acero, niquelado Fijación con tornillos euro de cabeza alomada premontados de Ø 6,3 x 10,5 mm Regulación de altura (HV) mediante un orificio oblongo Apta para tope gemelo 		-2	F058139857
		0	F058139858
		2	F058139859
		3	F058139860